Cahier des charges pré-presse

Afin de traiter efficacement les fichiers fournis, nous mettons à votre disposition ce cahier des charges. Ces consignes permettent de garantir une restitution conforme des documents, ainsi que le respect de nos engagements. Nous restons bien-entendu à votre disposition pour vous apporter des explications complémentaires sur ces différentes étapes.

MISE EN CONFORMITÉ DES FICHIERS PDF

1

Les fichiers PDF doivent êtres générés en haute définition, fournis en page à l'unité, dans l'ordre et en un seul fichier, **SAUF** pour les dépliants, chemises plan et autres travaux de ce type qui devront être montés.

2

Impression Quadri : nous fournir les fichiers en CMJN uniquement.

Impression Pantone : nous fournir les fichiers traités en Pantone (C ou U).

3

Les fichiers PDF doivent être fournis obligatoirement avec des traits de coupe (correspondant au format du document final) et des fonds perdus de 5 mm.

4

En l'absence de modèles ou d'épreuves certifiées, nous imprimons aux densités standards d'impression.

En cas de correction sur un fichier, il est nécessaire de nous faire passer un nouveau PDF des pages modifiées. Nous n'intervenons pas sur les PDF fournis.

5

Pour éviter toute erreur d'interprétation, nous fournir le chemin de fer ou une maquette.

Préférer un logiciel de presse tel qu'Illustrator ou InDesign plutôt que Photoshop.

Pour les brochures, le nombre de page total (couverture comprise) devra être un multiple de 4.

6

Pour avoir de beaux aplats noirs, nous vous conseillons les valeurs suivantes :

Cyan : 40%
Magenta : 20%
Jaune : 0%
Noir : 100%

PHOTOS/IMAGES

1

Les images en CMJN ou Niveau de gris doivent être à 300 dpi minimum. Les images au format Bitmap ou Couleur indexées doivent être à 600 dpi.

2

Nous ne convertirons pas les images RVB ou LAB. Vous devez convertir en CMJN ou Niveau de gris les images importées dans votre document.

SUPPORTS

1

CD, DVD, clé USB, disque dur, mail ou via le serveur Wetransfer (*www.wetransfer.com*).

POLICES

1

Les polices doivent être vectorisées.

Les textes noirs doivent être en noir (100%) uniquement et en surimpression.

DÉCOUPE

1

Les formes de découpe doivent être intégrées dans votre fichier .pdf en 5ème couleur et en surimpression.

Ne pas respecter ces consignes dégage 3D Imprimerie de toutes responsabilités.

Toute intervention sur les fichiers donnera lieu à un supplément de facturation correspondant au temps passé.

3D Imprimerie : *5 rue Rey Loras - 69250 Neuville-sur-Saône*
Tél. 04 78 91 31 12 - Fax 04 78 91 78 83 - Mail : pao.imprimerie3d@wanadoo.fr